




Typ 5012-ZDE

geeignet für Blechhärten bis HRB 70

bewegliche Innenmutter gleicht Montagetoleranzen aus

Werkstoff: Edelstahl



Gewinde- bezeichnung	mindest Material- stärke e	empf. Bohrungs- durchmesser $d_k^{+0,08}$	A	D	B	H	h	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel- bezeichnung
M3	1,0 1,4	7,40	9,14	7,38	7,4	3,30	0,97 1,37	7,62	M3-5012-ZDE-100 M3-5012-ZDE-140
M4	1,0 1,4	9,40	11,20	9,38	9,3	3,30	0,97 1,37	8,64	M4-5012-ZDE-100 M4-5012-ZDE-140
M5	1,0 1,4	10,31	11,94	10,29	10,3	4,32	0,97 1,37	9,14	M5-5012-ZDE-100 M5-5012-ZDE-140
M6	1,4	13,10	15,30	13,08	13,0	5,33	1,37	11,00	M6-5012-ZDE-140

Bestellbeispiel 1:

Typ 5012-ZDE

Gewindeabmessung: M4

Materialstärke: 1,5mm

Bestelltext: M4-5012-ZDE-140

Bestellbeispiel 2:

Typ 5012-ZDE

Gewindeabmessung: M6

Materialstärke: 3,0mm

Bestelltext: M6-5012-ZDE-140

Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung