




## Typ 5050-ZDS

speziell für Kunststoffplatten mit Härten bis HRB 60

Werkstoff: Stahl verzinkt



Gewindebezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungsdurchmesser $d_k^{+0,08}$	D	B	H	h max.	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikelbezeichnung
M2,5	1,53	4,22	4,60	5,56	1,5	1,5	4,4	M2,5-5050-ZDS-150
M3	1,53	4,22	4,60	5,56	1,5	1,5	4,4	M3-5050-ZDS-150
M4	1,53	6,40	6,75	8,74	2,0	1,5	6,4	M4-5050-ZDS-150
M5	1,53	6,90	7,30	9,53	3,0	1,5	7,1	M5-5050-ZDS-150

### Bestellbeispiel 1:

Typ 5050-ZDS

Gewindeabmessung: M4

Materialstärke: 1,6mm

**Bestelltext: M4-5050-ZDS-150**

### Bestellbeispiel 2:

Typ 5050-ZDS

Gewindeabmessung: M5

Materialstärke: 2,0mm

**Bestelltext: M5-5050-ZDS-150**

Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung